

L-format kombinationsfönster

Fönsterfakta

Fönstertyp

Avsikten med L-formade kombinationsfönster är att takfönstret skall fortsätta ner i väggen. Detta ger avsevärd ökning av den mängd ljus som kommer in i rummet och ger ökat synfält utåt. Det L-formade kombinationsfönstret kan kombineras med varje standardtakfönster.

- | | |
|-----------------|---|
| Inåtgående | - Inåtgående sidhängt med tiltfunktion, välj höger- eller vänsterhängt. |
| Underkantshängt | - Inåtgående tiltfunktion. |
| Fast | - Fast karm. |

Material

Trä med utvändigt aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimrad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklätt utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

Taklutning

Kombineras med takfönster i lutning 15-55°.

U-värde

0,88 - 1.3 W/m²K.

Ventil

L-format kombinationsfönster levereras alltid utan ventil.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta

20 års
garanti mot
kondens
mellan glasen
i isolerrutan



L-format kombinationsfönster Inåtgående Standard



Fakta

Produkt

Inåtgående vertikalfönster.

Produktförkortning

BDR/U P2 (höger), BDL/U P2 (vänster).

Hängningsbeslag

Det inåtgående kombinationsfönstret kan öppnas på två olika sätt: horisontellt eller vertikalt. Bågen kan vridas horisontellt max 11 cm eller vertikalt max 90°. För båda öppningsmetoderna används ett handtag på sidan av bågen. Denna fönstertyp erhålls med lås som standard. Handtaget sitter till höger eller till vänster.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.3 W/m²K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 37$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

		Bredd					
		55	66	78	94	114	134
Höjd	60						
	75						
	95						
	115						
	137						

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



L-format kombinationsfönster Inåtgående Super



Fakta

Produkt

Inåtgående vertikalfönster.

Produktförkortning

BDR/U P5 (höger), BDL/U P5 (vänster).

Hängningsbeslag

Det inåtgående kombinationsfönstret kan öppnas på två olika sätt: horisontellt eller vertikalt. Bågen kan vridas horisontellt max 11 cm eller vertikalt max 90°. För båda öppningsmetoderna används ett handtag på sidan av bågen. Denna fönstertyp erhålls med lås som standard. Handtaget sitter till höger eller till vänster.

Glas

3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

0,88 W/m²K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 38$ dB ($R_w + C_{tr} 33$ dB).

Storleksguide (standard)

		Bredd					
		55	66	78	94	114	134
Höjd	60						
	75						
	95						
	115						
	137						

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



L-format kombinationsfönster Underkantshängt Standard



Fakta

Produkt

Underkantshängt vertikalfönster.

Produktförkortning

BVU P2.

Hängningsbeslag

Underkantshängt öppnas horisontellt till max 12 cm. Handtaget sitter på den övre delen av bågen.

Handtag

Greppvänligt låsbart handtag i naturanodiserat aluminium.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.3 W/m² K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 37$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd				
	66	78	94	114	134
40	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■
75	■	■	■	■	■
95	■	■	■	■	■
115	■	■	■	■	■
137	■	■	■	■	■
200	■	■	□	□	□

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



L-format kombinationsfönster

Underkantshängt Super



Fakta

Produkt

Underkantshängt vertikalfönster.

Produktförkortning

BVU P5.

Hängningsbeslag

Underkantshängt öppnas horisontellt till max 12 cm. Handtaget sitter på den övre delen av bågen.

Handtag

Greppvänligt låsbart handtag i naturanodiserat aluminium.

Glas

3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

0,88 W/m²K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 38$ dB ($R_w + C_{tr} 33$ dB).

Storleksguide (standard)

	Bredd			
	78	94	114	134
60				
75				
95				
115				
137				

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



L-format kombinationsfönster Fast karm Standard



Fakta

Produkt
Fast karm vertikalfönster.

Produktförkortning
BXU P2.

Hängningsbeslag
Fastkarm är en variant av det L-formade kombinationsfönstret med fast karm som ej kan öppnas.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde
1.3 W/m² K.

Ljudreduktion
Utan ventil $R_w = 37$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd					
	55	66	78	94	114	134
40						
60						
75						
95						
115						
137						
200						

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



L-format kombinationsfönster Fast karm Super



Fakta

Produkt

Fast karm vertikalfönster.

Produktförkortning

BXU P5.

Hängningsbeslag

Fastkarm är en variant av det L-formade kombinationsfönstret med fast karm som ej kan öppnas.

Glas

3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

0,88 W/m²K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 38$ dB ($R_w + C_{tr} 33$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd					
	55	66	78	94	114	134
40						
60						
75						
95						
115						
137						
200						

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

