

# Takfönster proSky

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Utåtgående pivåhängt takfönster.

### Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

### Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

### Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

### Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

### U-värde

0.97 - 1.3 W/m<sup>2</sup> °K.

### Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

### Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 160°.

### Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

### Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 20° - 65°.



### Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

### Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

**10** års  
garanti på  
fönstrets  
funktion  
och mot röta

**20** års  
garanti mot  
kondens  
mellan glasen  
i isolerrutan



# Pivhängt takfönster proSky Standard



## Fakta

**Produkt**  
Pivhängt takfönster proSky.

**Produktförkortning**  
FYU-V P2.

**Glas**  
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
1.3 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
Med ventil (standard)  $R_w = 36$  dB ( $R_w+C_{tr}$  32 dB).  
Utan ventil  $R_w = 37$  dB ( $R_w+C_{tr}$  32 dB).

## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd						
	46	48	55	66	78	94	114 134
98			■	■	■	■	■
118			■	■	■	■	■
140			■	■	■	■	■
160			■	■	■	■	■
180			■	■	■	■	
186							
206			■	■	■	■	
235							
255							

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



# Pivåhängt takfönster proSky Super



## Fakta

**Produkt**  
Pivåhängt takfönster proSky.

**Produktförkortning**  
FYU-V P5.

**Glas**  
3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
0,97 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
Med ventil (standard)  $R_w = 33$  dB ( $R_w + C_{tr} 30$  dB).  
Utan ventil  $R_w = 36$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).

## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
98								
118								
140								
160								
180								
186								
206								
235								
255								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



# Pivhängt takfönster proSky Ljud



## Fakta

**Produkt**  
Pivhängt takfönster proSky.

**Produktförkortning**  
FYU R1.

**Glas**  
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
1.2 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
Utan ventil  $R_w = 38$  dB ( $R_w + C_{tr} 34$  dB).

## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
98			■	■	■	■	■	
118			■	■	■	■	■	■
140			■	■	■	■		
160			■	■	■	■		
180			■	■	■	■		
186								
206			■	■	■			
235								
255								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

