

# Pivåhängt takfönster

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Utgående pivåhängt takfönster.

### Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

### Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

### Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL-kulörer som tillval.

### Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

### U-värde

0.97 - 1.2 W/m<sup>2</sup> °K.

### Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

### Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

### Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. Ventil är ej standard vid ljindruta men kan väljas till.

### Taklutning

Monteras i takluttingar mellan 15° - 90°.



### Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### TÜV-godkännande

Fakro takfönster är det första på marknaden med TÜV-godkännande.

### Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

### Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

**10 års**  
garanti på  
fönstrets  
funktion  
och mot röta

**20 års**  
garanti mot  
kondens  
mellan  
glasen  
i isolerrutan



Pivåhängt takfönster  
**Standard**



## Fakta

### Produkt

Pivåhängt takfönster Standard.

### Produktförkortning

FTU-V P2.

### Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

### U-värde

1.2 W/m<sup>2</sup>K.

### Ljudreduktion

Med ventil (standard)  $R_w = 35$  dB ( $R_w+Ctr 32$  dB).  
Utan ventil  $R_w = 36$  dB ( $R_w+Ctr 32$  dB).

## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

Pivåhängt takfönster

## Super



### Fakta

#### Produkt

Pivåhängt takfönster Super.

#### Produktförkortning

FTU-V PS.

#### Glas

3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset är ett härdat energiglas, laminerat inre energiglas som standard.

#### U-värde

0,97 W/m<sup>2</sup>K.

#### Ljudreduktion

Med ventil (standard)  $R_w = 35$  dB ( $R_w+Ctr 31$  dB).  
Utan ventil  $R_w = 37$  dB ( $R_w+Ctr 32$  dB).

### Storleksguide (standard)

	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
Höjd	60							
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

Pivåhängt takfönster

# Ljud



## Fakta

### Produkt

Pivåhängt takfönster Ljud.

### Produktförkortning

FTU R1.

### Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

### U-värde

1,2 W/m<sup>2</sup>K.

### Ljudreduktion

Utan ventil (standard)  $R_w = 39$  dB ( $R_w+Ctr 35$  dB).

## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.