

# Topphängt evakueringsfönster

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Utåtgående topphängdt evakueringsfönster.

### Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

### Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

### Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

### Glas

2-glas isolerruta.

### U-värde

1.4 W/m<sup>2</sup> °K.

### Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserat aluminium placerat i nederkant.

### Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att öppna takfönstret topphängt i fasta lägen, 40° och 68°. Beslaget gör det även möjligt att svänga fönstret 180°.

### Ventil

Topphängt evakueringsfönster levereras alltid utan ventil.

### Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 55°.



### 10 års garanti på funktion och mot röta

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO 10 års garanti på funktion och mot röta. FAKRO erbjuder en förlängd garanti på kondens mellanlinsen på 20 år.

### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

**10** års  
garanti på  
fönstrets  
funktion  
och mot röta

**20** års  
garanti mot  
kondens  
mellan glaset  
i isolerrutan



# Topphängt Evakueringsfönster



## Fakta

**Produkt**  
Topphängt evakueringsfönster, standard.

**Produktförkortning**  
FEU P2.

**Glas**  
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
1.4 W/m<sup>2</sup> °K.

**Ljudreduktion**  
Utan ventil  $R_w = 35$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).

## Storleksguide (standard)

	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

