

Uppstignings-/ utrymningsfönster

Fönsterfakta

Fönstertyp

Uppstignings-/ utrymningsfönster.

Material

Trä med utvändigt aluminiumbeklädnad. Insidan vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimrad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

2- och 3-glas.

U-värde

1.0-1.3 W/m² °K.

Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i sidan, antingen till höger eller till vänster.

Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att öppna fönstret 90°. Höger eller vänsterhängning bestäms vid montage.

Ventil

Uppstignings-/ utrymningsfönster levereras alltid utan ventil.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 55°.

Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.



CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta

20 års
garanti mot
kondens
mellan glasen
i isolerrutan



Uppstignings-/ utrymningsfönster Standard



Fakta

Produkt

Uppstignings-/ utrymningsfönster

Produktförkortning

FWU P2.

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt evakueringsfönster.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.3 W/m² K.

Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 30$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98						*		
118						*		
140						*		
160								

* Godkänd för utrymning enligt BBR



Uppstignings-/ utrymningsfönster Super



Fakta

Produkt

Uppstignings-/ utrymningsfönster

Produktförkortning

FWU P5.

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt evakueringsfönster.

Glas

3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset är ett härdat energiglas, laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.0 W/m² K.

Ljudreduktion

Utan ventil $R_w = 36$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98						*		
118								
140								
160								

* Godkänd för utrymning enligt BBR

